



## CONECTOR H4

H4-RH / R SERIES CONECTOR

CERTIFICAÇÃO



## FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS	VALORES
Corrente nominal (IEC85°C)	25A for 2,5mm <sup>2</sup> , 35A for 4,0mm <sup>2</sup> , 45A for 6,0mm <sup>2</sup>
Tensão nominal	1100V DC (TUV)
Resistência de contato	≤0,3mΩTYP
Material de contato	Estanho de cobre
Sistema de contato	Selo de contato formado
Material de isolamento	Termoplástico
Grau de proteção	IP68 (1m, 1h) acoplada
Aplicabilidade do cabo	2,5mm <sup>2</sup> - 6,0mm <sup>2</sup>
Classe chama	UL94, V-0
Faixa de diâmetro externo	05,94mm - 06,97mm
Faixa de temperatura ambiente	-40°C a +85°C

+55 11 3815 1003

vendas@amphenol.com.br

www.amphenol.com.br

# FERRAMENTAS DE MONTAGEM



KIT DE FERRAMENTAS



FERRAMENTA UNLOCK



FERRAMENTA WRENCH



FERRAMENTA STRIP



FERRAMENTA CRIPING

## COMO SOLICITAR O PART NUMBER

FAMÍLIA DE PRODUTOS	TIPO DE PRODUTO	GÊNERO	TIPO DO CONECTOR
H4	L - H4-R conector	F Fêmea	C Cabo conector_H4-R
		M Macho	M Bulkhead M12_H4-R
			B Bulkhead M12_H4-RH
			D Cabo conector_H4-RH

TAMANHO DO CABO	CERTIFICAÇÃO	EMBALAGEM	CONTATO
2 2,5mm <sup>2</sup>	T TUV	C 100pcs	S S&F contato
4 4,0mm <sup>2</sup>		M 500pcs	
6 6,0mm <sup>2</sup>			

### EXEMPLOS DE PEDIDOS:

- H4LFC4TMS - H4-R type, cabo conector fêmea, 4mm<sup>2</sup> & 6mm<sup>2</sup> S&F contato, 1000pcs por caixa
- H4LFM4TMS - H4-R type, painel conector fêmea, 4mm<sup>2</sup> & 6mm<sup>2</sup> S&F contato, 1000pcs por caixa
- H4LFD4TMS - H4-RH type, cabo conector fêmea, 4mm<sup>2</sup> & 6mm<sup>2</sup> S&F contato, 1000pcs por caixa
- H4LFB4TMS - H4-RH type, painel conector fêmea, 4mm<sup>2</sup> & 6mm<sup>2</sup> S&F contato, 1000pcs por caixa

Os valores quando não mencionados devem ser considerados nominais. Este documento é de propriedade da Amphenol TFC do Brasil Ltda, e seu conteúdo não pode ser copiado ou revelado a terceiros sem autorização expressa.